



# COMMERCIAL



# In veilige handen

Sedert 1958 stellen mensen vertrouwen in onze trailers: vraag het maar aan een eigenaar, ze zijn niet moeilijk te vinden. Als specialisten in ontwerp en constructie, hebben we voortdurend de standards bepaald en dit zowel in de UK als door bijna heel Europa. We zijn een onafhankelijk bedrijf met één doel: het bouwen van de beste producten op de markt. Jaarlijks kiezen meer dan 30.000 mensen voor onze trailers, maar we staan niet stil. Onze toegewijde investering in nieuwe technologieën en materialen verzekert ons dat onze producten voortdurend de verwachtingen van onze klanten overtreffen. We weten dat kwaliteit, kracht, waarden en onderhoudsgemak voor u van essentieel belang zijn.

Daarom hebben we ze de drijvende kracht gemaakt achter alles wat we doen ...

## Inhoud

- 02 Inleiding
- 05 Platformtrailers
- 08 Beavertail
- 09 Tiltbed
- 10 Algemeen gebruik
- 12 Diepladers
- 14 Standaarduitrusting
- 15 Opties
- 17 Specificaties



# Commercial Trailers

Bekijk elk model uit ons gamma commerciële trailers en je zult zien dat duurzaamheid, sterkte en trekgemak de voornaamste kenmerken zijn. Alle mogelijke toepassingen van trailers werden zo zorgvuldig onderzocht dat uw trailer met de mogelijke opties zo kan uitgerust worden dat de job snel en veilig kan worden uitgevoerd.

## Flexibiliteit bij laden en lossen

De meeste modellen worden voorzien van een achterbord, een oprijklep of laadrampen. Zo vind je altijd een trailer die je het beste dient: laad je met de hand, een vorkheftruck, of zelfs al rijd je op de trailer, er is voor elk wat wils.

## Stabiliteit tijdens het trekken

Al onze commerciële trailers zijn uitgerust met de exclusieve Ifor Williams balk-assen en het bladvering systeem. Deze zijn ontwikkeld en verfijnd voor veilig en stabiel rijden. Gelijkaardige systemen worden wereldwijd gebruikt bij bedrijfsvoertuigen waarbij wegligging bij beladen toestand belangrijk is. Het Ifor Williams balkassysteem, duurzaam en onderhoudsvriendelijk, zorgt ervoor dat uw trailer zijn waarde behoudt.

## Veiligheid bij laden en lossen

Er is een ganse rij accessoires voorzien om u te verzekeren dat uw lading stevig en veilig kan worden vastgesjord. Zelfs voor moeilijke ladingen bieden zij een oplossing.

## Weinig onderhoud, lange levensduur

Het gegalvaniseerde stalen chassis en de dissels garanderen een optimale bescherming tegen corrosie. Al onze commerciële trailers hebben een veiligheidscode en elk detail draagt bij tot topkwaliteit en een lange, probleemloze levensduur.

LM146/B beavertail met als opties voorbord en stalen laadplanken, en de GD85G met draadzijden



LM146 met als opties: zijborden, hoofdbord, achterbord en ladderrek



LM126

# Platform

Van de kleinste LT85G tot de grootste LM208G, allen zijn ze gebouwd op een gelast, gegalvaniseerd chassis, dat gebout is aan de spits toelopende dissel. Vanzelfsprekend zijn ze ook uitgerust met het Ifor Williams balkassysteem en de bladvering.

Elk karwei kan worden uitgevoerd door het gebruik van een platformtrailer.

Ons platformgamma bewijst de flexibiliteit van de commerciële reeks. Van dakwerkers tot tuiniers, van zelfstandige tot gemeentebesturen, allen hebben ze reeds deze trailers ontdekt die zware en/of grote ladingen aankunnen. De platformserie bestaat in verschillende breedtes (van 1,52m tot 2,50m) en lengtes (van 2,44m tot 6.10 m).

Het maximaal toegelaten gewicht varieert van 2000kg tot 3500kg.



LM166 drie-asser met voorbord, elektrische winch, laadplanken, steunpootjes en spanbanden



Voorziening voor het opbergen van laadplanken.

De platformserie is uitgerust met een opbergsysteem voor de optionele laadrampen.

# Platformtrailers vervolg

De platformtrailers zijn dubbelassig, maar je kan ook kiezen voor een drie-asser (behalve LM106G en LM127G)

Ze zijn stevig, aanpasbaar aan uw behoeften en onderhoudsvriendelijk. Standaard zijn ze uitgevoerd met een sterke multiplex vloer, die voorzien is van een fenolharslaag. Optioneel kan men kiezen voor een aluminium traanplaatvloer. Ook vloerogen, vastgeankerd aan het chassis zijn optioneel. Verder kan men de trailer voorzien van nog meer accessoires zoals een voorbord, ladderrek, zijborden (neerklapbaar en afneembaar), en draadzijden verhogingen van 80cm.

Voeg daarbij een winch, steunpootjes en laadrampen of een oprijklep toe en de multifunctionele trailer kan ook gebruikt worden voor het vervoer van machines zoals graafmachines of grasmachines.



LT85 met zijborden, voorbord, achterbord en ladderrek

# Platform



LM146 met voorbord, zijborden, draadzijden verhogingen, een oprijklep uit 1 stuk, steunpootjes en manuele winch

# Beavertail Trailers



Deze trailers zijn vergelijkbaar met de platformtrailers, maar hebben aan de achterzijde een hellend achterstuk. Deze trailers hebben dus de flexibiliteit van de platformtrailers met daarenboven het voordeel van een lage oprijhoogte aan de achterzijde van de trailer.

Zoals alle platformtrailers kunnen deze beavertail trailers voorzien worden van een winch (elektrisch of manueel). Zo kunt u gemakkelijk defecte voertuigen laden en lossen.

De breedtes zijn 1,98m of 2,25m en er zijn twee nuttige lengtes nl. 4,23m en 4,77m. De MTM is 2000kg of 3500kg.

De beavertail modellen kunnen verder uitgerust worden met een oprijklep of laadrampen, steunpootjes, een voorbord, en een ladderrek.

Voertuigen met verlaagde ophanging zijn niet geschikt om geladen te worden op dit type trailer.



LM166/B met optionele steunpootjes

# Beavertail



LM167/B met voorbord, laadplanken, elektrische winch, steunpootjes en vloerogen



LM146/B met voorbord, steunpootjes en spanbanden



# Tiltbed Trailers

Voor eigenaars van machines/voertuigen die laag bij de grond hangen of voor depannagefirma's, is de tiltbed de ideale keuze! Deze heeft de voordelen van een platformtrailer met daarbovenop het kippende platform voor gemakkelijk laden.

Ifor Williams biedt 8 verschillende tiltbed modellen aan. De CT166 en CT167 maken al jaren deel uit van het gamma. Deze komen op deze pagina uitgebreid aan bod. Er is ook een supplementaire serie Tiltbed trailers (6 uitvoeringen) beschikbaar met een andere look, afmetingen, en dit zowel in 2-assers als 3-assers. Meer info over deze TB serie, waarvan hieronder een foto, vind je terug in de specifieke TB folder.

De CT166 en CT167 zijn resp. 1,98m of 2,25m breed. De lengte is 4,77m. Beiden hebben ze een MTM van 3500kg. Het kippen gebeurt standaard door een hydraulische manuele pomp. De kleine oprijhoek (ca 12°) en oprijklep vergemakkelijken het oprijden van alle soorten rollend materieel. Een langere oprijklep (93cm) is beschikbaar als optie.

Ze zijn sterk, aanpasbaar aan uw behoeften en onderhoudsvriendelijk. Standaard zijn ze uitgevoerd met een stevige multiplexvloer voorzien van een fenolharslaag.

Opties zijn: een aluminium traanplaatvloer, vastgeankerde vloerogen, voorbord, ladderrek of draadzijden verhogingen ...



CT166 met zijborden, voorbord en lange oprijklep



CT166 met voorbord en lange oprijklep



CT166 met oprijklep 93cm



Naast de CT166 & 167 is er nog een andere tiltbed serie die 6 modellen aanbiedt (4 lengtes waarvan 2 met twee of drie assen, alle 2100mm breed).

Voor details hierover zie de specifieke folder van de tiltbeds.



TB5521-353 met oprijklep en zijborden

# Tiltbed

# Algemeen gebruik Trailers

De algemeen gebruik trailers hebben hun naam niet gestolen: ze worden gebruikt voor elk type lading van bouwmaterialen tot expeditiemateriaal.



GD64 op missie in de Australische natuur

Stevig, aanpasbaar en onderhoudsvriendelijk, de algemeen gebruik serie is ontworpen om weerstand te kunnen bieden aan het dagelijks gebruik in de bouwindustrie en andere zware omstandigheden. De trailers zijn vervaardigd uit gelast staal (gegalvaniseerd chassis met vast voorbord en zijborden). Deze borden zijn gemaakt uit voorgevormd gegalvaniseerd staal en worden gedragen door gegalvaniseerde stalen beugels. De algemeen gebruik serie wordt aangeboden in 3 mogelijke nuttige breedtes en lengte. Allen zijn ze uitgerust met het Ifor Williams balkassysteem en parabolische bladvering. Achteraan kan men kiezen tussen een achterschot of een oprijklep (incl. veren). De MTM varieert van 1400kg tot 2700kg.



Hard-tops zijn beschikbaar voor de GD84 en GD85

# Algemeen gebruik



GD85 met oprijklep



GD105 met oprijklep en de optionele maasstalen verhogingen



GD85 met optionele klep en canopy



GD105 met klep en optionele verhogingen



GD85 met klep en optionele verhogingen



GD84 enkelasser met optionele steunpootjes

# Diepladers

De Lfor Williams diepladersserie is speciaal ontworpen om graafmachines te transporteren en is een standaardvoertuig geworden van vele verhuurcentra.

We bieden 3 types aan:

De GP-serie (zie hieronder), de GX-serie en GH-serie (zie verder).

De GP-serie, is gekend als de sterkste dieplader in zijn domein en heeft een open rechthoekig stalen framework (kaderwerk), geïntegreerd in het chassis.

Het MTM van deze trailers is 3500 kg en je kan kiezen uit 3 lengtes en verschillende bandenmaten. Sommige modellen worden in een drie-assige uitvoering aangeboden. De GP-serie is uitgerust met een stevige multiplexvloer met een fenolharslaag.

Voor wie dit wenst, is er ook een aluminium traanplaatvloer, vloerogen, en een verlengde klep of laadplanken (1,83 m ipv 1,22m).

Alle diepladers zijn voorzien van geïntegreerde steunen aan de klep of aan de oprijplaten. Deze standaarduitrusting zorgt voor een goede ondersteuning tijdens het laden zonder steunpootjes te moeten uitzetten.

De GP trailers kunnen geleverd worden met zowel lage als hoge zijkanten.

De modellen met lage zijkanten kan men hebben met open of gesloten zijden. En deze hebben een extra standaard platform vooraan.

De modellen met verhoogde zijkanten hebben altijd gesloten zijden. Optioneel kan men hier ook voor het extra platform kiezen.

Deze verhoogde zijkanten bieden het voordeel dat de trailer ook als algemeen gebruik trailer kan gebruikt worden.



GP106 lage zijden met oprijbalken 1,22m



GP106 met klep en optionele verhogingen



GP126 drie-asser met gesloten zijden, en lange oprijklep 1,83m



GP126 drie-asser met gesloten zijden en lange oprijklep 1,83m

# Diepladers



GH94 met klep



GX84 met oprijklep



GX126 drie-asser met oprijklep

De GH-serie is de meest recente van de diepladers en is beschikbaar in verschillende afmetingen.

Deze serie bestaat uit een gelaste constructie en heeft het grootste laadvermogen van al onze diepladers en bovendien de laagste laadhelling. Alle details van deze serie vind je in de specifieke GH folder

De GX serie bestaat uit geplooid gegalvaniseerd stalen secties met gedichte zijkanten voor een grote flexibiliteit. De nieuwe vormgeving zorgt ervoor dat de machinebestuurder veilig uit de cabine kan stappen.

Je kan de keuze maken tussen een model met twee verstelbare (in de breedte) oprijplaten (geperforeerd staal) of een oprijklep uit 1 stuk. Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar in de GX-serie, van de GX84 tot de grootste GX126. Allen kunnen ze verder uitgebreid worden met opties zoals een ladderrek of draadzijden verhogingen (enkel mogelijk bij model met oprijklep uit 1 stuk), of een extra lange klep/oprijplaten (1,83 ipv 1,22m). De geïntegreerde steun vooraan voor de graafbak is standaard. De MTM is 2700 of 3500 kg. Ook bij de GX serie vinden we de geïntegreerde steunen aan de achterklep/oprijbalken terug. Deze standaarduitrusting zorgt voor een goede ondersteuning tijdens het laden zonder steunpootjes te moeten uitzetten.



De GX serie is beschikbaar met verhogingen (enkel bij modellen met klep)

# Standaarduitrusting



Chassis & Vloer



Vloer

## Chassis

De onderkant van de trailer bestaat uit een gegalvaniseerd stalen chassis en dissel voor een levenslange bescherming tegen corrosie.

## Vloer

Deze is aan beide kanten voorzien van een fenol-harslaag en heeft een antisliplaag op het bovenoppervlak.

## Balkas & parabolische bladvering

Ifor Williams balkassen verhogen de stabiliteit en betrouwbaarheid en zijn tevens onderhoudsvriendelijk.

## Reservewiel

Een gemonteerd reservewiel behoort tot de standaarduitrusting.

## Koppelingshoofd

Het afsluitbare koppelingshoofd.

## Oprijrampen

Deze zijn standaard op de GP & GX modellen en zijn verstelbaar in de breedte.



Balkas



Reservewiel



Koppelingshoofd



Oprijbalken

# Optionele Uitrusting

De uitbreiding van de standaard trailer zorgt ervoor dat u uw trailer volledig kan uitrusten volgens uw behoeften.



## Geperforeerde stalen laadrampen

1,83 of 2,44m lang, inclusief een paar steunpootjes om de trailer te ondersteunen tijdens het laden.



## Lichte aluminium laadrampen

1,83 of 2,44m lang, inclusief een paar steunpootjes om de trailer te ondersteunen tijdens het laden.



## Oprijklep uit 1 stuk

van 1,83m. Dit kan gemonteerd worden op de platformtrailers (met of zonder borden/ draadzijden).



## Overgangsstuk voor klep

Deze optie is mogelijk op GX en GP trailers (wordt vast gebouwd aan klep).



## Ladderrek

Beschikbaar voor LT/LM/CT GD/GX serie en GP serie met hoge zijden.



## Oogkoppeling DIN 40mm



## Voorbord en zijborden

Voor de LT/LM/CT serie.

# Optionele Uitrusting



## Spanbanden

Verzekeren vaste ladingen in de trailers.



## Vloerogen

Vastgeankerde vloerogen verzekeren goede vasthechtingspunten in de vloer.



## Steunpootjes

Beschikbaar voor alle modellen om bijkomend stevigheid te bieden bij laden en lossen. De diepladers hebben geïntegreerde steunen vastgemaakt aan de oprijklep/balken.



Draadzijden verhogingen zijn verkrijgbaar op de meeste modellen en bieden de mogelijkheid om grote volumes te laden zoals snoeihout, schors, enz.



## Aluminium traanplaat vloer



## Spatlappen

Met Ifor Willams logo (standaard in de Benelux).



## Manuele winch

2 of 3 ton capaciteit (om voertuigen tot respectievelijk 2 of 3 ton te laden met een helling van 21°).



## Elektrische winch

Elektrische winch met afstandsbediening (voor het laden van voertuigen tot 3 ton met een helling van 21°).

Canopies zijn beschikbaar voor heel wat 4 x 4 pick-ups en ook voor sommige trailers. Voor meer details contacteer uw dealer.





GX106 met oprijbalken



# Trailer Specificaties

Trailer met multiplex  
 Aluminium voer  
 Afneembaar voorbord/  
 zijborden en achterbord  
 Bevestigingskit  
 voor de borden  
 Afneembaar voorbord  
 Afneembaar ladderrek  
 Gegalvaniseerde geperforeerde  
 stalen laadplanken 1,8m  
 (incl. steunpoten)  
 Aluminium laadplanken  
 (incl. steunpoten)  
 Gegalvaniseerde geperforeerde  
 stalen laadplanken 2,4m  
 (incl. steunpoten)  
 Aluminium laadplanken 2,4m  
 (incl. steunpoten)  
 Draadzijden verhogingen  
 Voerogen per paar  
 Oprijklep uit 1 stuk 1,83m  
 Spanbanden (3m en 8m)  
 Spatlappen

## Platform Trailers

LT Serie	MTM	Banden																
LT85	2.44x1.52	2000kg	145R10C	450kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	-	-	optie++	optie	optie	optie	std
LT105	3.01x1.68	2000kg	145R10C	510kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie++	optie	optie	optie	std
LT125	3.62x1.68	2000kg	145R10C	565kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie++	optie	optie	optie	std
LT106	3.01x1.98	2000kg	145R10C	555kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie++	optie	optie	optie	std
LT126	3.62x1.98	2000kg	145R10C	615kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie++	optie	optie	optie	std
LT146	4.23x1.98	2000kg	145R10C	660kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie++	optie	optie	optie	std
<b>LM 5-Serie</b>																		
LM85	2.44x1.52	2700kg	195/60R12C	495kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	-	-	optie++	optie	optie	optie	std
LM105	3.01x1.68	2700kg	195/60R12C	575kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie++	optie	optie	optie	std
LM125	3.62x1.68	2700kg	195/60R12C	620kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie++	optie	optie	optie	std
<b>LM 6-Serie</b>																		
LM106	3.01x1.98	3500kg	195/60R12C	620kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie++	optie	optie	optie	std
LM126*	3.62x1.98	3500kg	195/60R12C	675kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie++	optie	optie	optie	std
LM146*	4.23x1.98	3500kg	195/60R12C	735kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie++	optie	optie	optie	std
LM166*	4.77x1.98	3500kg	195/60R12C of 185/70R13	795kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie++	optie	optie	optie	std
LM186*	5.47x1.98	3500kg	195/60R12C of 185/70R13	855kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie++	optie	optie	optie	std
LM206 3-asser	6.10x1.98	3500kg	195/60R12C of 185/70R13		optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie++	optie	-	optie	std
<b>LM 7-Serie + LM208</b>																		
LM127	3.62x2.25	3500kg	185/60R12C	705kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie++	optie	optie	optie	std
LM147*	4.23x2.25	3500kg	185/60R12C	775kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie++	optie	optie	optie	std
LM167*	4.77x2.25	3500kg	195/60R12C of 185/70R13	845kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie++	optie	optie	optie	std
LM187*	5.47x2.25	3500kg	195/60R12C of 185/70R13	915kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie++	optie	optie	optie	std
LM207 3-asser	6.10x2.25	3500kg	195/60R12C of 185/70R13	1040kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie++	optie	-	optie	std
LM208 3-asser	6.10x2.50	3500kg	195/60R12C of 185/70R13	1276kg	optie	optie	std	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie++	optie	-	optie	std
drie-asser mogelijk = +110kg																		

## Beavertail Trailers

LT146/B	4.23x1.98	2000kg	145R10C	685kg	optie	optie†	optie**	optie	optie	optie	optie	-	-	-	optie	optie	optie	std
LM146/B	4.23x1.98	3500kg	195/60R12C	725kg	optie	optie†	optie**	optie	optie	optie	optie	-	-	-	optie	optie	optie	std
LM147/B	4.23x2.25	3500kg	195/60R12C	780kg	optie	optie†	optie**	optie	optie	optie	optie	-	-	-	optie	optie	optie	std
LM166/B	4.77x1.98	3500kg	195/60R12C	785kg	optie	optie†	optie**	optie	optie	optie	optie	-	-	-	optie	optie	optie	std
LM167/B	4.77x2.25	3500kg	195/60R12C	875kg	optie	optie†	optie**	optie	optie	optie	optie	-	-	-	optie	optie	optie	std

## Tiltbed Trailers

CT166	4.77x1.98	3500kg	195/60R12C	885kg	optie	optie*	std	optie	optie	-	-	-	-	optie	optie	-	optie	std
CT167	4.77x2.25	3500kg	195/60R12C	985kg	optie	optie*	std	optie	optie	-	-	-	-	optie	optie	-	optie	std

### Andere opties

Manuele lier 2000kg  
 Manuele lier 3000kg  
 Elektrische lier  
 (Manuele lier niet beschikbaar bij tiltbed)

\* Zonder achterbord: een standaard klep 1' is wel voorzien.  
 † Moet vermeld worden bij bestelling trailer, vereist bevestigingskit.  
 \*\* Enkel mogelijk bij bestelling trailer.  
 †† Voor-, zij- en achterborden vereist.

Zie folder tiltbed voor alle details van de volledige serie tiltbeds.

# Trailer Specificaties

Trailer met achterbord

Trailer met oprijklep

Aluminium vloer

Afreembaar ladderrek

Draadzijdig verhogingen, model achterbord

Draadzijdig verhogingen, model oprijklep

Steunpotjes per paar

Gegalvaniseerde gepeperende stalen laadplanken (incl. steunpoten)

Aluminium laadplanken (incl. steunpoten)

Vloerogen per paar

Spanbanden (3m en 8m)

Canopy

## Algemeen gebruik Trailers

<b>GD 4-Series</b>				MTM	Banden												
GD64 Enkelas	1.89x1.25	1300kg	165R13C	325kg	355kg	optie	optie	optie	optie	std	-	-	optie	optie	optie		
GD84 Enkelas	2.50x1.25	1300kg	165R13C	355kg	385kg	optie	optie	optie	optie	std	-	-	optie	optie	optie		
GD84 Enkelas	2.50x1.25	1460kg	175/75R16	395kg	415kg	optie	optie	optie	optie	std	-	-	optie	optie	optie		
GD84 Enkelas	2.50x1.25	1460kg	6.50R16C	400kg	420kg	optie	optie	optie	optie	std	-	-	optie	optie	optie		
<b>GD 5-Series</b>																	
GD85	2.50x1.58	2700kg	165R13C	485kg	525kg	optie	optie	optie	optie	optie	-	-	optie	optie	optie		
GD105	3.11x1.58	2700kg	165R13C	550kg	585kg	optie	optie	optie	optie	optie	-	-	optie	optie	optie		
GD125	3.73x1.58	2700kg	165R13C	585kg	620kg	optie	optie	optie	optie	optie	-	-	optie	optie	optie		
<b>GD 6-Series</b>																	
GD106	3.11x1.77	2700kg	165R13C	600kg	625kg	optie	optie	optie	optie	optie	-	-	optie	optie	optie		
GD126	3.73x1.77	2700kg	165R13C	625kg	660kg	optie	optie	optie	optie	optie	-	-	optie	optie	optie		

- Andere opties (GD serie)  
 Manuele lier 2000kg  
 Manuele lier 3000kg  
 Elektrische lier  
 Canopy



## De toewijding van Ifor Williams voor veiligheid van trailers

Iedere trailer is uitgevoerd met een identificatie-plaat waar een uniek serienummer ingeëtst is. Daarenboven is ook in de dissel een uniek nummer lasergesneden, dat onmogelijk is om weg te halen zonder zichtbare beschadigingen aan te brengen aan de nummers en de gegalvaniseerde eindlaag.

# Diepladers Specificaties

			165R13C 8PR banden	155/70R12C banden	195/60R12C banden	195/55R10C banden	185/70R13C banden	175/75R16C banden	6.50R116C 10PR banden	Aluminium vloer	Draadzijden verhogingen	Ladderrek	Geïntegreerde steunen aan oprijklep/-balken	Aluminium spatborden "walk-on"	Draagsteun vooraan	Vloerogen per paar	Overgangsstuk voor klep model	dichte zijden	
<b>GX Serie</b>			MTM																
GX84 Oprijbalken	2.45x1.27	2700kg	540kg	-	-	-	-	-	-	optie	-	optie	std	std	std	optie*	optie	std	
GX84 Oprijklep	2.45x1.27	2700kg	540kg	-	-	-	-	-	-	optie	optie	optie	std	std	std	optie*	optie	std	
GX105 Oprijbalken	3.03x1.57	2700kg	660kg	-	-	-	-	-	-	optie	-	optie	std	std	std	optie*	optie	std	
GX105 Oprijklep	3.03x1.57	2700kg	675kg	-	-	-	-	-	-	optie	optie	optie	std	std	std	optie*	optie	std	
GX105 HD Oprijbalken	3.03x1.57	3500kg	-	670kg	-	-	-	-	-	optie	-	optie	std	std	std	optie*	optie	std	
GX105 HD Oprijklep	3.03x1.57	3500kg	-	690kg	-	-	-	-	-	optie	optie	optie	std	std	std	optie*	optie	std	
GX125 HD Oprijbalken	3.66x1.57	3500kg	-	740kg	-	-	-	-	-	optie	-	optie	std	std	std	optie*	optie	std	
GX125 HD Oprijklep	3.66x1.57	3500kg	-	760kg	-	-	-	-	-	optie	optie	optie	std	std	std	optie*	optie	std	
GX106 Oprijbalken	3.03x1.84	3500kg	-	700kg	-	-	-	-	-	optie	-	optie	std	std	std	optie*	optie	std	
GX106 Oprijklep	3.03x1.84	3500kg	-	715kg	-	-	-	-	-	optie	optie	optie	std	std	std	optie*	optie	std	
GX126 Oprijbalken	3.66x1.84	3500kg	-	765kg	-	-	-	-	-	optie	-	optie	std	std	std	optie*	optie	std	
GX126 Oprijklep	3.66x1.84	3500kg	-	795kg	-	-	-	-	-	optie	optie	optie	std	std	std	optie*	optie	std	
GX126 3-asser	3.66x1.84	3500kg	-	875kg	-	-	-	-	-	optie	-	optie	std	std	std	optie*	optie	std	
GX126 3-asser	3.66x1.84	3500kg	-	890kg	-	-	-	-	-	optie	optie	optie	std	std	std	optie*	optie	std	
<b>GH Serie</b>																			
GH64	1.88x1.23	1500kg	-	-	-	270kg	-	-	-	optie	-	-	std*	std	std	-	std	std	
GH94†	2.80x1.31	2700kg	-	-	-	500kg	-	-	-	optie	-	-	std*	std	std	-	std	std	
GH94BT†	2.80x1.31	2700kg	530kg	-	-	-	-	-	-	optie	-	-	std*	std	std	-	std	std	
GH1054BT†	3.06x1.62	3500kg	-	-	-	-	660kg	-	-	optie	-	-	std*	std	std	-	std	std	
GH106BT†	3.06x1.84	3500kg	-	-	-	-	710kg	-	-	optie	-	-	std*	std	std	-	std	std	
GH126BT†	3.66x1.84	3500kg	-	-	-	-	765kg	-	-	optie	-	-	std*	std	std	-	std	std	
GH146BT† 3-asser	4.20x1.84	3500kg	-	-	-	-	940kg	-	-	optie	-	-	std*	std	std	-	std	std	
<b>GP-Lage zijkanten</b>																			
GP106 Oprijbalken	3.06x1.78	3500kg	-	705kg	705kg	-	-	765kg	780kg	optie	-	-	std	std	std	optie	optie	optie	
GP106 Oprijklep	3.06x1.78	3500kg	-	720kg	720kg	-	-	780kg	795kg	optie	-	-	std	std	std	optie	optie	optie	
GP126 Oprijbalken	3.66x1.78	3500kg	-	780kg	780kg	-	-	840kg	855kg	optie	-	-	std	std	std	optie	optie	optie	
GP126 Oprijklep	3.66x1.78	3500kg	-	795kg	795kg	-	-	855kg	870kg	optie	-	-	std	std	std	optie	optie	optie	
GP126 3-asser Oprijbalken	3.66x1.78	3500kg	-	890kg	890kg	-	-	980kg	-	optie	-	-	std	std	std	optie	optie	optie	
GP126 3-asser Oprijklep	3.66x1.78	3500kg	-	905kg	905kg	-	-	995kg	-	optie	-	-	std	std	std	optie	optie	optie	
GP146 3-asser Oprijbalken	4.28x1.78	3500kg	-	915kg	915kg	-	-	1005kg	-	optie	-	-	std	std	std	optie	optie	optie	
GP146 3-asser Oprijklep	4.28x1.78	3500kg	-	930kg	930kg	-	-	1020kg	-	optie	-	-	std	std	std	optie	optie	optie	
<b>GP-Hoge zijkanten</b>																			
GP106H Oprijbalken	3.06x1.78	3500kg	-	785kg	785kg	-	-	845kg	860kg	optie	-	optie	std	std	optie	optie	optie	std	
GP106H Oprijklep	3.06x1.78	3500kg	-	800kg	800kg	-	-	860kg	875kg	optie	optie	optie	std	std	optie	optie	optie	std	
GP126H Oprijbalken	3.66x1.78	3500kg	-	870kg	870kg	-	-	930kg	945kg	optie	-	optie	std	std	optie	optie	optie	std	
GP126H Oprijklep	3.66x1.78	3500kg	-	885kg	885kg	-	-	945kg	960kg	optie	optie	optie	std	std	optie	optie	optie	std	
GP126H 3-asser Oprijbalken	3.66x1.78	3500kg	-	980kg	980kg	-	-	1070kg	-	optie	-	optie	std	std	optie	optie	optie	std	
GP126H 3-asser Oprijklep	3.66x1.78	3500kg	-	995kg	995kg	-	-	1085kg	-	optie	optie	optie	std	std	optie	optie	optie	std	
GP146H 3-asser Oprijbalken	4.28x1.78	3500kg	-	1095kg	1095kg	-	-	1105kg	-	optie	-	optie	std	std	optie	optie	optie	std	
GP146H 3-asser Oprijklep	4.28x1.78	3500kg	-	1030kg	1030kg	-	-	1120kg	-	optie	-	optie	std	std	optie	optie	optie	std	

Standaard oprijklep/-balken zijn 1,22m. Ook beschikbaar in 1,83m. Leeggewichten van standaarduitvoeringen, † Deze trailers hebben geen reservewiel standaard

\*Inclusief standaard 3 paar vastzetpunten



GP106 met geïntegreerde steunen

Productontwerp, beschrijvingen, kleuren, specificaties, enz. zijn correct op het moment van ter perse gaan. We streven er voortdurend naar onze producten te verbeteren en van tijd tot tijd kan dit leiden tot wijzigingen in ons assortiment of in onze individuele modellen.

Controleert u of ontwerp, beschrijving, kleuren en specificaties zoals beschreven in deze brochure nog altijd van toepassing zijn wanneer u een order plaatst. Onze distributeurs hebben uitgebreide productkennis en zullen u graag van dienst zijn bij de keuze van uw commercial trailer.

© Ifor Williams Trailers Ltd 2018. All rights reserved.

Niets van deze publicatie mag gereproduceerd worden in welke vorm en op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Ifor Williams Trailers Ltd.

In deze folder werden de machines lukraak vastgebonden, enkel ter illustratie. Raadpleeg steeds uw leverancier van machines voor de correcte positie van het vastbinden.



Ifor Williams Trailers Benelux bvba  
[www.iforwilliams.net](http://www.iforwilliams.net)

01/18

**TITAN** AANHANGWAGENS



Titan aanhangwagens  
Brédyk 33  
9057 RB Jelsum

T: 058 - 257 2445  
E: [info@titanjelsum.nl](mailto:info@titanjelsum.nl)